


| | |
|---|---|
| Model | Heta SL 820S – SL 820S Stein Seitenscheiben |
| mm |  <p>A: 214 B: 547 / 560 C: 880 D: 440 / 445 H: 1325 / 1357</p> |
| Höhe Boden zum Abgasstutzen mm | 1004 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Farbe des Ofens | schwarz / grau |
| Nominal kW | 6 |
| Leistung kW | 3-10 |
| Erwärmung m ² | 30-125 |
| Rauchabzug Ø mm | 150 |
| Gewicht kg | 131->189 |
| Brennstoffmenge kg | 1,5 |
| Brennkammer indiv. Breite mm | 330 |
| Min. Schornsteinabzug mbar | 0,12 |
| Abstand zu brennbarem Material mm | |
| Seitlich dem Ofens mm | 450 |
| Hinter dem Ofens mm | 130 |
| Installation 45° in einer Ecke | 450 |
| Abstand zu Möbeln mm | 850 |
| CO ₂ % / mg / Nm ³ 13% O ₂ | 0,066/824 |
| Wirkungsgrad % | 80 |
| Feinstaubmessung NS3058 g/kg Trockenmasse | 3,16 |
| Feinstaubmessung EN13240 mg / Nm ² 13% O ₂ | 8 |
| Massenfluss Rauchgas g/sec | 5,3 |
| Rauchgastemperatur C° | 277 |
| NO _x mg / Nm ² 13% O ₂ | 101 |
| Zulassungen | EN 13240 NS 3059 15a-BVG |